SOTEQUI®
TECNOLOGIA DE VEDAÇÕES

GW

Gaxeta style GW

Altas concentrações de ácidos e cáusticos.

Fabricada com fibra de alta qualidade à base de PTFE Expandido lubrificada com um composto inerte. Ideal para equipamentos de processo, bem com o trabalhos com ácidos e cáusticos de altas concentrações.

Aplicações: Ideal para eixos rotativos até 12m/seg ***(2200 FPM)***.

Excelente alternativa para vedação em diversos segmentos Industriais, tais como: químico, farmacêuticos, papel e celulose, alimentos; entre outros.

Construção: PTFE Expandido lubrificado. Entrelaçada pelo processo InterBraid.
Propriedades: Gaxeta com lubrificante inerte e velocidade periférica média para trabalhar com altas concentrações nos equipamentos de processo.
Benefícios: Características do PTFE Expandido. Alternativa segura em situações que não pode haver contato de compostos externo no processo.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

Material
PTFE com lubrificante inerte

Faixa de Temperatura
280ºC

Resistência Química
Faixa de pH de 0-14

Velocidade Periférica
12m/ seg

Pressão de Operação (bar)
Válvulas 250 bar
Alternativo 250 bar
Rotativo 30 bar

Maiores informações, entre em contato com nosso Departamento Técnico.