



Valve Stem Packing

Junta de Vedação para Haste de Válvulas, Flanges e tampas



Descrição

Vedação que representa um avanço significativo sobre as gaxetas trançadas em PTFE. Resultado de um processo tecnológico, se amolda perfeitamente na caixa de gaxetas, eliminando a necessidade de reparos em válvulas antigas.

Além disso, vem sendo aprovado em diversas situações por ter solucionado problemas críticos de vazamentos.

MEDIDAS DISPONÍVEIS:

1/16" X 15m - 3/32" x 15m - 5/32" x 7,5m - 3/16" x 4,6m - 7/32" x 4,6m - 1/4" x 3,6m

9/32" X 2,8m - 5/16" x 2,2m - 3/8" x 2,2m - 5/8" x 7,5m - 3/4" x 7,5m - 1" x 4,6m



Principais Benefícios:

- Aplicação em haste de válvulas, flanges, tampas de visita; entre outros equipamentos estáticos.
- Indicado para trabalhar com produtos químicos em geral como; gases industriais, vapores de baixa e média pressão, bebidas e alimentos.



Fornecimento

Comercializado em lances de acordo com a largura da fita. Vide acima tabela de medidas.

PROPRIEDADES TÉCNICAS :

Materiais:	PTFE Expandido
ph	0-14
Faixa de Temperatura	-276 até 288
Velocidade Periférica	20 m/s

PRESSÃO DE OPERAÇÃO (BAR)

Válvula	210 bar
---------	---------

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Resistente a todos os meios na faixa de pH de 0-14, exceto metais alcalinos fundidos e flúor elementar, especialmente em temperaturas e pressões elevadas.

Antes de aplicar os produtos é indispensável uma análise técnica detalhada, avaliando a compatibilidade dos produtos e a aplicação. A STI Sotequi deve ser consultada sobre as recomendações para aplicações específicas. Equívocos na seleção e aplicação dos produtos, podem ocasionar sérios riscos operacionais, não sendo de responsabilidade da STI Sotequi o uso inadequado das informações presentes nesse folheto. As especificações presentes neste folheto estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

