



Grafite Flexível Puro com Reforço de Fios de Inconel



Descrição

Trançadas com puro filamento de grafite flexível, um composto orgânico extremamente baixo do grafite, e com reforço estrutural de Inconel.

O resultado é uma gaxeta robusta de longa duração, e propriedades de baixa transferência de calor e alta resistência química e mecânica.



Conversão

Bitola	Metro	-	-	19,88	-	8,33	-	4,17	-	-	-	-	-
	Poi	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Quantidade		1kg											



Aplicação

Recomendada para vedar válvulas de alta pressão.



Benefícios

- Resistência química
- Resistência mecânica
- Resiste a altas pressões e temperaturas



Fornecimento

Comercializado em carretéis de 0,5Kg, 1Kg, 2Kg, 5Kg e 10Kg; ou mediante solicitações de lances personalizados.

Bitola	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	poi	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Embalagem		0,5kg	1kg	2kg	e	5kg	5kg	e	10kg				

Para informações sobre opções ou requisitos específicos de quantidade, recomendamos que entre em contato com o nosso departamento técnico Sotequi.

Antes de aplicar os produtos é indispensável uma análise técnica detalhada, avaliando a compatibilidade dos produtos e a aplicação. A STI Sotequi deve ser consultada sobre as recomendações para aplicações específicas. Equívocos na seleção e aplicação dos produtos, podem ocasionar sérios riscos operacionais, não sendo de responsabilidade da STI Sotequi o uso inadequado das informações presentes nesse folheto. As especificações presentes neste folheto estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

